

## 一、監測依據

「台灣杜邦股份有限公司二氧化鈦廠環境影響差異分析報告(定稿本)」，民國 101 年 11 月。

## 二、監測計畫概述

環境監測項目，計有空氣品質、噪音振動、低頻噪音、地面水質、交通流量及水域生態等六項，整個監測工作之監測項目、監測地點及監測頻率詳如表 1 所示。

表 1 環境品質調查工作

類別	監測項目	監測地點	監測頻率	執行監測單位	執行監測時間
空氣品質	懸浮微粒(TSP、PM <sub>2.5</sub> 及PM <sub>10</sub> )、SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、CO、O <sub>3</sub> 、風速、風向、溫度、濕度、Cl <sub>2</sub> 、HCl	1.基地上風處(工業七路) 2.基地下風處(埔頂) 3.工業九路附近	每季一次(每次進行連續 24 小時監測)	瑩諮科技股份有限公司	109.06.01   109.06.04
噪音振動	1.L <sub>eq</sub> 、L <sub>veq</sub> 2.L <sub>x</sub> 、L <sub>Vx</sub> 3.L <sub>max</sub> 、L <sub>Vmax</sub> 4.L <sub>日</sub> 、L <sub>V10</sub> 5.L <sub>晚</sub> 6.L <sub>夜</sub>	1.工業七路附近 2.埔頂 3.工業九路附近	每季一次，每次均含平假日(連續 48 小時監測)	瑩諮科技股份有限公司	109.06.27   109.06.30
低頻噪音	L <sub>eq,LF</sub> 、L <sub>max,LF</sub>	1.工業七路附近 2.埔頂 3.工業九路附近			109.06.27   109.06.30
地面水質	水溫、pH、溶氧量、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、比導電度、硝酸鹽氮、氨氮、大腸桿菌群、重金屬(砷、鎘、鉻、六價鉻、銅、汞、鎳、鉛、鋅、鐵、硫酸鹽)	1.承受水體(大堀溪)上游 2.承受水體(大堀溪)下游	每季一次	瑩諮科技股份有限公司	109.06.01

水域生態	浮游性動植物、附著性藻類、水生昆蟲、魚類、底棲動物之種類、數量、歧異度、分布、優勢種、保育種、珍貴稀有種	1.承受水體(大堀溪)上游 2.承受水體(大堀溪)下游	每季一次	弘益生態有限公司	109.06.02   109.06.04
交通流量	尖峰小時車輛種類、數量、服務水準	1.玉林路二段 2.成功路二段(桃科十二路口) 3.成功路二段(工業七路附近)	每季一次，每次均含平假日	瑩諮科技股份有限公司	109.06.27   109.06.30

### 三、監測位址

本環境監測計畫中之空氣品質、噪音振動、低頻噪音、地面水質、交通流量及水域生態監測位置詳如圖 1 所示：




圖 1 台灣科慕觀音廠營運期間環境監測監測位置圖

## 四、第三十一次(民國 109 年 5 月~民國 109 年 7 月)監測情形概述

### (一) 監測結果摘要

表 2 台灣科慕觀音廠營運期間環境監測結果摘要

監測類別	監測項目	監測結果摘要
空氣品質	1.懸浮微粒(TSP、PM <sub>10</sub> 及PM <sub>2.5</sub> ) 2.SO <sub>2</sub> 3.NO <sub>X</sub> 4.CO 5.O <sub>3</sub> 6.風速、風向、溫度及濕度 7.Cl <sub>2</sub> 8.HCl	1.基地上風處(工業七路)：符合法規標準值 2.基地下風處(埔頂)：符合法規標準值 3.工業九路附近：符合法規標準值
噪音振動	1.L <sub>eq</sub> 、L <sub>Veq</sub> 2.L <sub>x</sub> 、L <sub>Vx</sub> 3.L <sub>max</sub> 、L <sub>Vmax</sub> 4.L <sub>日</sub> 、L <sub>V10</sub> 5.L <sub>晚</sub> 6.L <sub>夜</sub>	1.工業七路附近：符合法規標準值 2.埔頂：符合法規標準值 3.工業九路附近：符合法規標準值
低頻噪音	L <sub>eq,LF</sub> 、L <sub>max,LF</sub>	1.工業七路附近：符合法規標準值 2.埔頂：符合法規標準值 3.工業九路附近：符合法規標準值
地面水質	水溫、pH、溶氧量、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、比導電度、硝酸鹽氮、氨氮、大腸桿菌群、重金屬(砷、鎘、鉻、六價鉻、銅、汞、鎳、鉛、鋅、鐵、硫酸鹽)	1.承受水體(大堀溪)上游：檢測項目均符合河川湖泊分類等級屬丁類水體 2.承受水體(大堀溪)下游：檢測項目均符合河川湖泊分類等級丁類水體
水域生態	浮游性動植物、附着性藻類、水生昆蟲、魚類、底棲動物之種類、數量、歧異度、分布、優勢種、保育種、珍貴稀有種	本季調查結果與上季比較，魚類與上季增加物種數一種，但記錄數量無明顯落差；底棲生物與上季物種數相同，且記錄數量較上季略高；水棲昆蟲與上季物種數相同，數量較上季略高，在藻類部分，物種組成有些許差異，應為氣溫上升與水質環境影響。

交通流量	車輛類型、數目、流量、道路、延滯、服務水準等	<p>1. 玉林路二段：109 年 06 月平日與假日往大園及觀音方向，上午及下午尖峰服務水準均為 A 級。</p> <p>2. 成功路二段(桃科十二路口)：109 年 06 月平日與假日往大園及觀音方向，上午及下午尖峰服務水準均為 A 級。</p> <p>3. 成功路二段(工業七路口)：109 年 06 月假日往大園方向，上午及下午尖峰服務水準為 B 級；往觀音方向上午尖峰服務水準為 A 級，下午尖峰服務水準均為 B 級，109 年 06 月平日往大園方向，上午尖峰服務水準為 A 級，下午尖峰服務水準均為 B 級；往觀音方向，上午下午尖峰服務水準為 B 級。</p>
------	------------------------	---

## (二) 監測結果

## (二)-1 空氣品質

表 3 109 年 6 月空氣品質監測結果統計表

地點及日期 監測項目		基地上風處 (工業七路)	基地下風處 (埔頂)	工業九路附近	環境空氣 品質標準
		109.06.03~04	109.06.02~03	109.06.01~02	
平均風速(m/s)		1.6	2.9	1.9	—
SO <sub>2</sub> (ppb)	日平均值	2	2	1	<b>100ppb</b>
	最高小時值	2	3	2	<b>250ppb</b>
NO (ppb)	日平均值	7	4	3	—
	最高小時值	23	15	6	—
NO <sub>2</sub> (ppb)	日平均值	8	11	5	—
	最高小時值	14	28	14	<b>250ppb</b>
CO (ppm)	八小時值	0.3	0.3	0.3	<b>9ppm</b>
	最高小時值	0.4	0.4	0.4	<b>35ppm</b>
O <sub>3</sub> (ppb)	八小時值	22	21	22	<b>60ppb</b>
	最高小時值	34	24	33	<b>120ppb</b>
PM <sub>10</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	日平均值	15	23	18	<b>125 µg/m<sup>3</sup></b>
	最高小時值	22	42	28	—
TSP (µg/m <sup>3</sup> )	24 小時值	35	41	41	<b>250 µg/m<sup>3</sup></b>
Cl <sub>2</sub> (mg/m <sup>3</sup> )	日平均值	N.D.(<0.016)	N.D.(<0.016)	N.D.(<0.016)	—
HCl (ppm)	日平均值	N.D.(<0.073)	N.D.(<0.073)	N.D.(<0.073)	—
PM <sub>2.5</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	日平均值	8	8	6	<b>35(µg/m<sup>3</sup>)</b>

註：1.空氣品質標準摘自中華民國 101 年 5 月 14 日行政院環境保護署環署空字第 1010038931 號令修正發布。

2.二氧化硫、氮氧化物及臭氧因儀器監測值以 ppb 呈現，故報告值直接以 ppb 來表示。

3.測站每次均進行一次連續 24 小時監測。

## (二)-2 噪音

表 4 噪音監測點各時段均能音量調查結果分析

監測地點	監測日期		類別 (Leq)			
			L <sub>日</sub>	L <sub>晚</sub>	L <sub>夜</sub>	L <sub>max</sub>
工業七路附近	109.06.27~28	假日	73.9	63.3	67.5	102.5
	109.06.29~30	非假日	75.1	65.3	68.8	93.4
<b>第四類道路交通噪音標準</b>			<b>76</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	—
埔頂	109.06.27~28	假日	63.7	51.0	54.4	83.2
	109.06.29~30	非假日	63.4	52.6	51.8	83.6
<b>第三類一般地區音量標準</b>			<b>65</b>	<b>60</b>	<b>55</b>	—
工業九路附近	109.06.27~28	假日	69.1	63.1	63.8	99.4
	109.06.29~30	非假日	71.9	65.3	65.9	92.2
<b>第四類道路交通噪音標準</b>			<b>76</b>	<b>75</b>	<b>72</b>	—

註：1.\*表示超過標準值。

## (二)-3 振動

表 5 振動調查各時段 Lv10 均能振動調查結果

監測地點	監測日期		類別 (Leq)			
			Lv <sub>日</sub>	Lv <sub>夜</sub>	Lv <sub>eq</sub>	Lv <sub>max</sub>
工業七路附近	109.06.27~28	假日	36.5	34.3	35.7	50.7
	109.06.29~30	非假日	39.7	35.6	38.4	53.8
日本東京都振動規制基準第二種區域			<b>70</b>	<b>65</b>	—	—
埔頂	109.06.27~28	假日	30.0	30.0	30.0	36.8
	109.06.29~30	非假日	30.0	30.0	30.0	40.3
日本東京都振動規制基準第二種區域			<b>70</b>	<b>65</b>	—	—
工業九路附近	109.06.27~28	假日	45.9	45.1	45.6	58.7
	109.06.29~30	非假日	48.4	46.1	47.6	60.5
日本東京都振動規制基準第二種區域			<b>70</b>	<b>65</b>	—	—

註：1.日本東京都振動規制基準之第二種區域，約相當於我國噪音管制類別第三、四類。

2.環境振動量測方法 NIEA P204.90C 自中華民國 94 年 5 月 31 日環署檢字第 0940035295 號公告，自中華民國 94 年 9 月 15 日起實施。



## (二)-4 低頻噪音

表 6 低頻噪音監測點各時段均能音量調查結果

監測地點	監測日期		類別 (Leq,LF)		
			L <sub>日</sub>	L <sub>晚</sub>	L <sub>夜</sub>
工業七路附近 (遠東新世紀)	109.06.27~28	假日	37.1	35.8	38.9
	109.06.29~30	非假日	36.7	38.7	36.2
<b>第四類營建工程低頻噪音管制標準</b>			<b>49</b>	<b>49</b>	<b>44</b>
埔頂 (埔頂白玉村)	109.06.27~28	假日	37.9	36.3	36.3
	109.06.29~30	非假日	36.3	36.3	36.7
<b>第三類工廠(場)低頻噪音管制標準</b>			<b>44</b>	<b>44</b>	<b>41</b>
工業九路附近 (科慕警衛室)	109.06.27~28	假日	32.1	32.1	30.6
	109.06.29~30	非假日	35.1	33.3	31.1
<b>第四類工廠(場)低頻噪音管制標準</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>44</b>

註：1.”\*”表超過標準值

## (二)-5 地面水質

表 7 台灣科慕觀音廠營運期間河川水質調查結果及河川湖泊分類

項目	測站	大堀溪上游	大堀溪下游	河川湖泊分類標準				
	109.06.01			甲	乙	丙	丁	戊
水溫 (°C)	29.1	29.4	—	—	—	—	—	—
pH	8.2	8.3	6.5~8.5	6.0~9.0	6.0~9.0	6.0~9.0	6.0~9.0	6.0~9.0
生化需氧量 (mg/L)	4.8	5.3	1以下	2以下	4以下	8以上	—	—
懸浮固體 (mg/L)	6.3	13.6	25以下	25以下	40以下	100以上	無飄浮物 且無油污	—
化學需氧量 (mg/L)	20.3	20.6	—	—	—	—	—	—
比導電度 (µmho/cm)	441	461	—	—	—	—	—	—
溶氧 (mg/L)	5.6	6.6	6.5以上	5.5以上	4.5以上	3以上	2以上	—
氨氮 (mg/L)	2.75	1.08	0.1以下	0.3以下	0.3以下	—	—	—
大腸桿菌群 (CFU/100mL)	7000	4500	50個以下	5000個 以下	10000個 以下	—	—	—
硝酸鹽氮 (mg/L)	1.52	2.12	—	—	—	—	—	—
硫酸鹽 <sup>註3</sup> (mg/L)	70.3	70.7	—	—	—	—	—	—
銅 (mg/L)	0.025	0.014	—	—	—	0.03以上	—	—
鎘 (mg/L)	N.D.	N.D.	—	—	—	0.005以上	—	—
鉛 (mg/L)	N.D.	N.D.	—	—	—	0.01以上	—	—
鋅 (mg/L)	0.016	0.012	—	—	—	0.5以上	—	—
鎳 (mg/L)	0.005	0.004	—	—	—	0.1以上	—	—
鉻 (mg/L)	N.D.	N.D.	—	—	—	—	—	—
鐵 (mg/L)	0.262	0.429	—	—	—	—	—	—
汞 (mg/L)	N.D.	N.D.	—	—	—	0.001以上	—	—
砷 (mg/L)	0.0009	0.0008	—	—	—	0.05以上	—	—
六價鉻 (mg/L)	N.D.	N.D.	—	—	—	0.05以上	—	—

註:1.地面水體分類及水質標準摘自中華民國八十七年六月二十四日行政院環境保護署(八七)環署水字第○○三九一五九號令修正發布。 2.“—”表無法規標準。

## (二)-6 道路交通

表 8 交通流量調查結果綜合表

車種別 測站	監測時間	機車(輛)	小型車(輛)	大型車(輛)	特種車(輛)	總計(輛)
成功路二段 (工業七路口)	109.06.24~28 ( 假日)	4,097 (38.54%)	5,937 (58.55%)	40 (0.38%)	557 (5.24%)	10,631
	109.06.29~30 (平日)	7,035 (42.46%)	8,555 (51.64%)	78 (0.47%)	899 (5.43%)	16,567
玉林路二段	109.06.24~28 ( 假日)	674 (31.45%)	1,213 (56.60%)	20 (0.93%)	236 (11.01%)	2,143
	109.06.29~30 (平日)	1,136 (27.39%)	2,575 (62.09%)	29 (0.70%)	407 (9.81%)	4,147
成功路二段 (桃科十二路 口)	109.06.24~28 ( 假日)	967 (23.01%)	2,520 (59.97%)	41 (0.98%)	674 (16.04%)	4,202
	109.06.29~30 (平日)	773 (21.58%)	2,151 (60.05%)	32 (0.89%)	626 (17.48%)	3,582

註：括弧內的數字為各種車輛佔總車流量的百分比。

## (二)-7 道路服務水準

表 9 本計畫交通補充調查結果分析表

測站名稱	尖峰小時 流量 (P.C.U./hr)	轉向	路寬 (公尺)	雙向 車道數	設計容量 (P.C.U./hr)	V/C	服務 水準等級
成功路二段 (工業七路口) (109.06.27) (上午尖峰)	573.0	往大園	10.4	快 1 慢 1	1240	0.387	B
	485.0	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1240	0.328	A
成功路二段 (工業七路口) (109.06.27) (下午尖峰)	594.5	往大園	10.4	快 1 慢 1	1240	0.402	B
	569.0	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1240	0.384	B
成功路二段 (工業七路口) (109.06.29) (上午尖峰)	512.5	往大園	10.4	快 1 慢 1	1240	0.346	A
	632.5	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1240	0.427	B
成功路二段 (工業七路口) (109.06.29) (下午尖峰)	607.5	往大園	10.4	快 1 慢 1	1240	0.410	B
	646.5	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1240	0.437	B
玉林路二段 (109.06.27) (上午尖峰)	82.5	往大園	4.9	快 0 慢 1	960	0.056	A
	67.5	往觀音	3.7	快 0 慢 1	960	0.046	A
玉林路二段 (109.06.27) (下午尖峰)	89.5	往大園	4.9	快 0 慢 1	960	0.060	A
	115.5	往觀音	3.7	快 0 慢 1	960	0.078	A
玉林路二段 (109.06.29) (上午尖峰)	177.5	往大園	4.9	快 0 慢 1	960	0.120	A
	106.5	往觀音	3.7	快 0 慢 1	960	0.072	A
玉林路二段 (109.06.29) (下午尖峰)	205.5	往大園	4.9	快 0 慢 1	960	0.139	A
	180.5	往觀音	3.7	快 0 慢 1	960	0.122	A
成功路二段 (桃科十二路口) (109.06.27) (上午尖峰)	70.5	往大園	10.4	快 1 慢 1	1600	0.029	A
	89.5	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1600	0.037	A
成功路二段 (桃科十二路口) (109.06.27) (下午尖峰)	95.5	往大園	10.4	快 1 慢 1	1600	0.040	A
	119.5	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1600	0.050	A
成功路二段 (桃科十二路口) (109.06.29) (上午尖峰)	170.0	往大園	10.4	快 1 慢 1	1600	0.071	A
	198.0	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1600	0.083	A
成功路二段 (桃科十二路口) (109.06.29) (下午尖峰)	256.5	往大園	10.4	快 1 慢 1	1600	0.107	A
	255.0	往觀音	10.4	快 1 慢 1	1600	0.106	A

註：A 級為自由車流；B 級為穩定車流(少許延滯)；C 級為穩定車流；D 級為接近不穩定車流；E 級為不穩定車流；F 級為強迫車流

## (二)-8 水域生態

上季(109.03)與本季(109.06)各類環境監測結果之比較如表 10 所示。

表10 上季 (109.03) 與本季 (109.06) 各類環境監測結果比較表

	上季 (109.03)	本季 (109.06)	討論比較
魚類	3 目 3 科 4 種 57 尾。 上下游優勢種均為口孵非鯽雜交魚。	3 目 3 科 4 種 59 尾。 上下游優勢種均為口孵非鯽雜交魚。	兩季記錄物種均以外來物種為主。本季記錄物種數及尾數與上季相仿。
底棲生物	2 目 3 科 3 種 15 顆。 上下游均無明顯優勢種。	2 目 3 科 3 種 40 顆。 上、下游優勢種皆為石田螺。	本季較上季記錄數量略增，兩季均以較適應污染的螺類為主要記錄物種。
水棲昆蟲	2 目 2 科 9 隻次。 上下游均無明顯優勢種。	2 目 2 科 15 隻次。 上下游均無明顯優勢種。	物種組成與上季相同，水質等級同屬「不佳」。
浮游動物	3 門 9 大類。 樣站單位密度介於 37~44 inds./L。以普通葦頂蟲記錄最多。	3 門 13 大類。 樣站單位密度介於 51~130 inds./L。以球形砂殼蟲記錄最多。	本季浮游動物物種數與豐度較上季增加，物種組成略有變化。本季與歷年各季物種數及豐度相仿。
浮游藻類	5 門 20 屬 38 種。樣站豐度介於 25~71 cells/mL。以矽藻門小環藻屬的 <i>Cyclotella meneghiniana</i> 豐度較多。	3 門 17 屬 29 種。樣站豐度介於 21~71 cells/mL。以藍藻門微囊藻屬的 <i>Microcystis aeruginosa</i> 豐度較多。	本季浮游藻類種數較上季略少，但豐度與上季相仿，物種組成略有變化。本季與歷年各季物種數及豐度相仿。
附著性藻類	4 門 24 屬 39 種。樣站豐度介於 3,375~4,128 cell/cm <sup>2</sup> 。本季調查以矽藻門菱形藻屬 <i>Nitzschia fonticola</i> 豐度較多。	3 門 21 屬 44 種。樣站豐度介於 449~2,357 cell/cm <sup>2</sup> 。本季調查以矽藻門菱形藻屬 <i>Nitzschia palea</i> 豐度較多。	本季附著性藻類種數較上季略增，但豐度較上季減少。兩季均以較適應污染的菱形藻屬為主要記錄物種。